



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ИСТОЧНИК ТОКА SP-12-300 A

DIP  set

IP-20

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	220-240В
Пульсации светового потока	<1% при полной загрузке, 220-240В
КПД	82%
PF	0.95
Диапазон выходного напряжения	27-42В
Диапазон выходного тока	250-300мА
Гальваническая развязка, класс электробезопасности	да, класс II
Класс IP	IP20
Гарантия	5 лет

НАСТРОЙКА ВЫХОДНОГО ТОКА

№	Отдача			
	Ток (мА)	Напряжение (В)	Напряжение холостого хода/ Напряжение без нагрузки (В)	Мощность (Вт)
1	250	27-42	59	10.5
2	280			11.8
3	300	27-40		12

ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХОД

Номинальное входное напряжение	220-240В
Диапазон входного напряжения	198-264В
Диапазон частоты питающей сети	50/60Гц
Потребление в режиме ожидания	≤0.5Вт
Входной ток	0.075 - 0.085А
Время включения	<0.5с
Коэффициент мощности	PF≥0.95 @ 230В-/полная нагрузка
Общие гармонические искажения	THD<20% @ 230В-/полная нагрузка

ВЫХОД

Постоянный ток	250-300мА
Диапазон выходного напряжения	27-42В
Максимальное значение мощности	12Вт Макс.
Максимальное напряжение без нагрузки	59В
Пульсация светового потока	<1% при полной нагрузке, 220-240В
Точность стабилизации выходного тока	±5%
КПД	82%

ЗАЩИТА

Защита от короткого замыкания	При коротком замыкании выход будет переходить в защитный режим и восстанавливаться автоматически.
Защита от перенапряжения	59В
Защита от перегрева	Выход отключается при превышении температуры стандартного значения и восстанавливается автоматически после охлаждения.
Защита от перегрузки по мощности	103-130%, авто восстановление

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации, Та	-20...+45°C
Влажность при эксплуатации	10-90% относительной влажности без конденсации
Температура/влажность хранения	-25 ... 60°C, 10-90% RH
IP-класс	IP20
Tс	75°C
Время наработки на отказ	50000 часов при Tс 75°C при нагрузке 100% 230В
Габаритные размеры	92*36*25мм


ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Сертификат соответствия ЭМС	GB/T17743, GB17625. 1; En55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, En61547; EN61000-4-5; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
-----------------------------	--

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стандарты безопасности	GB19510. 1, GB19510. 14; IEC61347- 1, IEC61347-2- 13; En61347- 1, EN61347-2-13; EN62384
Сертификат	
Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	L-N:1KV L/N-Ground:NA


СТРУКТУРА АРТИКУЛА




ПЕРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данные приведены для 230В


Зависимость срока службы от температуры корпуса




Зависимость эффективности от нагрузки




Зависимость коэффициента мощности от нагрузки



Зависимость полного гармонического искажения от нагрузки



Operating window 100%



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ







СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Модель	Габаритные размеры ДхШхВ	Размер коробки / Упаковка	Упаковка	Масса нетто
SP-12-300 A	92*36*25мм	370*275*215мм	180шт	7.4кг

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

1. Транспортирование источника должно производиться в упаковке изготовителя автомобильным, воздушным, водным или железнодорожным транспортом по правилам перевозок грузов, действующим на транспорте данного вида, без ограничения дальности, количества перегрузок, скорости и высоты полета. Рекомендуемые условия транспортирования изделий должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216.
2. Хранение источника должно производиться в упаковке. Рекомендуется осуществлять хранение на стеллажах в крытых, отапливаемых и вентилируемых складских помещениях категории 1 (Л) по ГОСТ 15150. В случае необходимости допускается производить хранение источника в складских помещениях категории 2 (С) с защитой от атмосферных осадков и прямого солнечного излучения.
3. Хранение упакованного источника должно производиться при температуре окружающего воздуха -40 ... +80°C и относительной влажности до 75% (без конденсата). При этом не допускается присутствие в окружающей среде взрывоопасных компонентов, масляных брызг, металлической и токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, способных вызвать коррозию источника или его составных частей.
4. Хранение источника во вскрытой упаковке или без упаковки допускается в помещениях категории 1 (Л) при температуре окружающего воздуха +10 ... +35°C.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие качества источника требованиям и технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники» при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, хранения и транспортирования.
2. Гарантийный срок хранения в упаковке - 1 год с даты изготовления.
3. Гарантийный срок эксплуатации источника составляет 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет с момента производства.
4. В случае обнаружения дефектов при условиях правильной эксплуатации, транспортирования, хранения в течение гарантийного срока эксплуатации замена источника производится изготовителем в пределах технически возможного срока.
5. Гарантии не распространяются на источник с дефектами, возникшими вследствие их неправильного монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования. Ремонт таких источников производится на платной основе.



Citi-el



+7 (499) 647-80-74



zakaz@citi-el.ru